

## **FORMAT Tec Flex-W Duschrinne, Edelstahl gebürstet**



### **FORMAT Tec Flex-W Duschrinne**

Edelstahl gebürstet, Rinnenkörper mit werkseitig angebrachtem Dichtvlies 1300 x 2000 mm, doppelseitig am Flansch verklebt, 2 aufsteckbare Siphons (28 und 50 mm Sperrwasserhöhe – leicht reinigbar), höhenverstellbarer Fliesenrahmen (7 – 18 mm), Montageblock, Füße, Bauschutzkappe und drehbare Abdeckung (Edelstahl gebürstet bzw. befliesbar).

normgerechter Einbau mit 50 mm Sperrwasserhöhe nach DIN 1253 (Ablaufleistung frei: 40 l/min – Wand: 44 l/min)

Sanierungseinbau mit 28 mm Sperrwasserhöhe (Ablaufleistung frei: 24 l/min – Wand: 26 l/min)

Bauhöhe: ab 67 mm (Sperrwasserhöhe: 28 mm)

Bauhöhe: ab 96 mm (Sperrwasserhöhe: 50 mm)

**FO12050020001**

### Technische Daten und Varianten

<b>Länge mm</b>	<b>Art.-Nr.</b>
700	FO12050020001
800	FO12050020002
900	FO12050020003
1.000	FO12050020004

