

FORMAT Therm Pumpengruppe ungemischt DN 25



FORMAT Therm Pumpengruppe ungemischt DN 25

Für ungemischte Heizkreise und Speicherladung mit zusätzlicher Absperreinrichtung für Verteiler bis 70 kW oder als Wandmontage geeignet.

Bestehend aus:

- Komplette ohne Umwälzpumpe
- zwei Kugelhähne (rücklaufseitig mit handaufstellbarer Schwerkraftbremse)
- Fühlereaufnahme im Vorlauf (Vorlauf im Auslieferungszustand rechts. Umbau auf links möglich.)
- zwei im Kugelhahngriff integrierte Kontaktthermometer (Anzeigebereich 0 - 120 °C)
- ein Pumpenkugelhahn unterhalb der Pumpe
- hochwertiger Design-EPP-Isolierung
- inkl. Wandhalterung
- Seitenwechsel von Vor- und Rücklauf möglich

Technische Daten:

- Nennweite: DN 25
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C

Maße:

- Anschl. Wärmeverbraucher: 1" IG
- Anschl. Wärmeerzeuger: 1 1/2" AG
- Achsabstand: 125 mm
- Höhe: 511 mm

- Breite: 249 mm
- Tiefe: 220 mm

FO55100050001

Technische Daten und Varianten

Ausführung	Art.-Nr.
Pumpengruppe ungemischt, DN25	FO55100050001