

## FORMAT Tec Druckminderer 315.1 AB



### FORMAT Tec Druckminderer 315.1 AB

erfüllt die DIN EN 1567 und entspricht den DVGW-Anforderungen, Ausführung: mit einer Ausgangsdruckanzeige, die Funktionsteile sind in einer Kartusche angeordnet, die ohne Ausbau der Armatur und ohne Spezialwerkzeug bei unverändertem Ausgangsdruck komplett austauschbar ist, max. Betriebsdruck: 16 bar, Ausgangsdruck: 1,5 bis 6 bar (Werkseinstellung 4 bar), max. Betriebstemperatur: 30 °C, Betriebsmedium Wasser, Pressluft, neutrale nicht klebende Flüssigkeiten, Einbaulage beliebig, Durchflussleistung bei 2 m/s: DN 15: 1,3 m<sup>3</sup>/h Dp 1,1 bar, DN 20: 2,3 m<sup>3</sup>/h Dp 1,1 bar, DN 25: 3,6 m<sup>3</sup>/h Dp 1,1 bar, DN 32: 5,8 m<sup>3</sup>/h Dp 1,1 bar, DN 40: 9,1 m<sup>3</sup>/h Dp 1,1 bar, DN 50: 14,0 m<sup>3</sup>/h Dp 1,1 bar, bei Einbau unbedingt die Fließrichtung beachten, die Fließrichtung ist durch einen Pfeil auf dem Gehäuse gekennzeichnet

**FH21100020001**

### Technische Daten und Varianten

Ausführung	Art.-Nr.
1/2"	FH21100020001
3/4"	FH21100020002
1"	FH21100020003
1 1/4"	FH21100020004
1 1/2"	FH21100020005
2"	FH21100020006

