

Weiches Wasser. Mit Sicherheit.

FORMAT Tec Vollautomatische Enthärtungsanlagen und Zubehör













FORMAT Tec SafeTech+ Connect Leckageschutzmodul

Der FORMAT Tec SafeTech+ Connect Leckageschutz ist ein effektives Leckageschutz-System nach DIN 3553. Durch ständige Überwachung wird eine Leckage frühzeitig erkannt und durch automatisches Absperren der Wasserversorgung ein umfangreicher Wasserschaden verringert. Passt auf jeden Flansch des FORMAT Tec Flansch-Systems bis DN 32. Andere Flanscharmaturen können adaptiert werden. Steuerbar über das Internet oder WLAN. Individuell konfigurierbar. Mehrere Benutzerprofile können angelegt und abgerufen werden.

- Leckageschutz nach DIN 3553
- Schützt zuverlässig vor Wasserschäden und -verschwendung
- Per App steuerbar via Smartphone, Tablet oder über PC via Internet
- Passt auf jeden Flansch des FORMAT Tec Flansch-Systems bis DN 32
- Perfekte Kombination mit der FORMAT Tec Hauswasserstation: Schutzmodul passt zwischen HWS und Flansch

Anschlussflansch

unbedingt

mitbestellen!

- Spezielle Abwesenheitsfunktion zur verschärften Kontrolle
- Meldung bei Leckageverdacht

■ Einfache Montage mit Anschlussflansch

Art.-Nr. FO39060050001

Technische Daten

■ Betriebstemperatur: max. 60 °C

■ Umgebungstemperatur: 10 - 60 °C

■ Nenndruck: 10 bar

■ Einbaulage: Hauptachse senkrecht

Medium: TrinkwasserSchutzart: IP 21

Batterien: 1 X 9V Block (6LR61)Spannung Netzteil: 12V DC

Anlaufschwelle: 5 Liter/h



FORMAT Tec SafeFloor Connect Funk-Bodensensor

Erkennt Leckagen, eine zu niedrige Raumtemperatur und eine zu hohe Luftfeuchtigkeit und meldet sich mit einem Warnton und einer Nachricht auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Wenn ein SafeTech+ Connect installiert ist, wird die Trinkwasserleitung abgesperrt.

- Soforterkennung von Wasserschäden, Frostgefahr, kritischen Luftfeuchtigkeitswerten
- Misst Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur und Wasseraustritt
- Warnt mit blinkender LED und lautem Warnton
- Im Online Modus informiert das Gerät per E-Mail
- Der SafeFloor kann via Internet oder WLAN über die kostenlose App kontrolliert werden
- Einsatz an kritischen oder besonders überwachungsintensiven Stellen
- Mehrere SafeFloor Connect Sensoren k\u00f6nnen verwendet und mit SafeTech+ Connect verwaltet werden
- Mit Schnellwarnfunktion

Art.-Nr. FH39060040001

Technische Daten

Standard wireless protocoll: WiFi 2,4 Ghz, WPA / WPA2 geschützt

Batterien: 3 x LR03 (AAA)Schutzklasse: CE-Zeichen





FORMAT Tec Weichwasserpaket – effiziente Entkalkung im Paket.

Das FORMAT Tec Weichwasserpaket für komfortables Wassermanagement mit der vollautomatischen Enthärtungsanlage FORMAT Tec LEX Plus 10 S Connect und der FORMAT Tec Hauswasserstation HWS 1". Sichern Sie die Trinkwasserversorgung mit dieser Paketlösung für die Hauseingangsinstallation. So garantieren Sie verlässliche Sicherheit beim Wasserdruck, sauberes Wasser ohne Schmutzpartikel, kalkreduziertes, weiches Wasser, höhere Lebensdauer für alle angeschlossenen Verbraucher und reduzierten Wasserverbrauch. Im Paket noch sicherer und einfacher zu installieren. Natürlich zu Ihrer Sicherheit DVGW zertifiziert.

Art.-Nr. FH21100100001

FORMAT Tec HWS 1"



FORMAT Tec LEX Plus 10 S Connect

- Verhindert Lochfraß und Korrosion
- Ausgezeichnetes Design
- Hohe Durchflussleistung
- Rückspülsystem mit starker Wirksamkeit
- Grau gekennzeichnete Bedienelemente
- Praktischer Schiebering zur Wartungserinnerung
- UV-Schutz gegen Verkeimung
- Erinnerungsfunktion für Rückspülung durch Wartungsanzeige
- Inklusive Anschlussflansch
- Zubehör: Rückspülautomatik RSA, ohne Werkzeug nachrüstbar

Technische Daten



- Betriebsdruck: min. 2 bar, max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. 30 °C
- Medium: Trinkwasser
- Doppelmanometer: 0 25 bar und Anschlussflansch
- Ausgangsdruck: regelbar von 1,5 6 bar
- Werkseitig voreingestellt auf 4 bar
- Durchflussleistung: 3,6 m³/h bei ∆p 1,1 bar
- Untere Durchlassweite: 90 µm ■ Obere Durchlassweite: 125 µm
- Nach DIN 1988

- Für spürbar weiches, kalkfreies Wasser
- Mit platzsparender Sandwich-Verschneidearmatur für den gleichzeitigen Anschluss der FORMAT Tec HWS 1"
- Halbautomatische, einfache Inbetriebnahme
- Flexible Einbaumöglichkeiten
- Verwindungssicherer Anschluss durch neues Stecksystem
- Benutzerfreundliche Bedienung über Touch-Glasdisplay
- Beleuchteter Salzbehälter, moderne Sparbesalzung
- Inklusive Ablauftrichter

Technische Daten



- Betriebsdruck: min. 2 bar, max. 8 bar
- Nenndruck: max. 10 bar
- Betriebstemperatur: max. 30 °C
- Einbaulage: Hauptachse senkrecht
- Medium: Trinkwasser
- Vorrat Salzbehälter: 25 kg
- Harzmenge: 7,5 Liter
- Nennkapazität: 22 m³ x °dH
- Salzverbrauch pro Regeneration: ca. 0,95 kg
- Elektroanschluss: 230 V / 50 Hz / 6 W
- Geräteanschluss: 12 V DC
- Nenndurchfluss nach DIN EN 14743: 1,5 m³/h
- Nenndurchfluss in Anlehnung an DIN 19636 von 20 °dH auf 8 °dH: 2,3 m³/h

Einsparung mit vollautomatischen Enthärtungsanlagen.

Die vollautomatischen Einzelenthärtungsanlagen sorgen mit dem bewährten Ionenaustauschverfahren - härtebildende Kalzium- und Magnesium-Ionen werden gegen Natriumlonen getauscht - permanent, zuverlässig und sparsam für weiches Wasser. Über das moderne Touch-Glasdisplay kann die Anlage komfortabel kontrolliert werden. Das Menü leitet selbsterklärend durch die nötigen Schritte. Werden die Anlagen via WLAN mit dem Internet verbunden, können über die kostenfreie App alle Features genutzt werden. Falls Störungen vorliegen, können Sie ebenfalls per SMS oder E-Mail kontaktiert werden.

FORMAT Tec LEX plus 10 SL Connect mit integriertem Leckageschutzmodul

Mengen- und zeitgesteuerte Enthärtung zur Erzeugung von Weichwasser. Integriertes Leckageschutzmodul mit einer weiteren Anschlussmöglichkeit für einen FORMAT Tec Filter HWS oder RF.

Art.-Nr. FH39060020001



FORMAT Tec LEX plus 10 S Connect

Mengen- und zeitgesteuerte Enthärtung zur Erzeugung von Weichwasser inklusive eines Sandwichflansches für eine weitere Anschlussmöglichkeit eines FORMAT Tec Filters HWS / RF oder eines SafeTech Connect+ Leckageschutzmoduls.

Art.-Nr. FH39060010001





■ Betriebsdruck: min. 2 bar, max. 8 bar

■ Nenndruck: max. 10 bar

■ Betriebstemperatur: max. 30 °C

■ Einbaulage: Hauptachse senkrecht

■ Medium: Trinkwasser ■ Vorrat Salzbehälter: 25 kg

■ Harzmenge: 7,5 Liter

■ Nennkapazität: 22 m³ x °dH

Salzverbrauch pro Regeneration: ca. 0,95 kg

Elektroanschluss: 230 V / 50 Hz / 6 W

Geräteanschluss: 12 V DC

Nenndurchfluss nach DIN EN 14743: 1,5 m³/h

■ Nenndurchfluss in Anlehnung an DIN 19636 von 20 °dH auf 8 °dH: 2,3 m3/h

Anschlussflansch und Regeneriersalz unbedingt mitbestellen!

Hochfunktional und kompakt -Filter- und Enthärtungseinheit FORMAT Tec Technik mit System!

Die Weichwasser-Platzsparmodelle Plus 10 S und SL bieten mit ihren Sandwich-Anschlussarmaturen mit Verschneideventil eine einfache Möglichkeit, die FORMAT Tec Filter HWS oder RF mit anzuschließen. (Bei Bestellung eines FORMAT Tec Filters ist der Anschlussflansch inklusive.)





FORMAT Tec. Technik für Ihre Zukunft.

Mit FORMAT Tec bieten wir Ihnen zuverlässige technische SHK-Produkte namhafter Hersteller zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis für Ihre tägliche Praxis.

Gute Arbeit braucht gute Partner. FORMAT.

- Produkte für jede SHK-Installation
- Hochwertig und zuverlässig
- Über 500 Produkte auch exklusiv
- Praxisnahes Key-Artikel-Sortiment
- Sichere Ersatzteilversorgung
- Schnelle Warenverfügbarkeit
- Hohe Servicequalität
- Top Preis-Leistungsverhältnis

FORMAT

DESI

FORMAT

FORMAT

Außergewöhnliche Qualität und exklusives Design für besondere Wünsche und Badwelten.

Modernes Design mit innovativer Funktionalität für individuelle Badwünsche.

Hochwertige Form und Funktion zum attraktiven Preis für alle Generationen und Badträume. Die clevere Alternative in guter Qualität und Sortimentsbreite zum tollen Preis für alle Objekte.

FORMAT

Zuverlässige technische Produkte mit Qualität zum guten Preis für die professionelle SHK-Installation. FORMAT

Zukunftsweisende Innovationen rund um die Heizung für den professionellen Installateur.



www.format.eu

Das vollständige FORMAT Sortiment und weitere Informationen finden Sie aktuell auf unserer FORMAT Website.